

A tipo (GKB, standartinė) gipskartonio plokštė – lenktiems paviršiams



Taikymo sritis

- sausos statybos sistemų lenktų paviršių dangos arba sienų aptaiso, pertvarų bei kabamųjų lubų įrengimui
- įvairūs kreivi paviršiai pastato viduje



Savybės

- gipskartonio plokštė sausam ir šlapiam lenkimui skirta naudoti uždaroje patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 70 %
- nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal statybinių medžiagų degumo klasifikaciją (pagal EN 13501–1 standartą)
- atsižvelgiant į konstrukcijos standumą, rekomenduojama naudoti dvigubą plokštės RIGIMETR FLEXI-Line 6 + dangą

Briauna PRO (KS)	Storis [mm]	Paviršiaus masė [kg/m ²]	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
Deklaruojama pagal EN 520				
	6,5	5,50	1200	2600

*- tik 12,5 mm storio plokštei

Lenkimo spindulys R [mm]		300	400	500	600	700	800
sausas	Vidinis lankas	x	x	x	x	0	1
	Išorinis lankas	x	x	x	0	0	1
šlapias	Vidinis lankas	x	0	1	1	1	1
	Išorinis lankas	0	1	1	1	1	1

1 - įmanomas lenkimas ir montavimas
 0 – lenkti reikia atidžiai su preliminariu lankstymu
 X - lenkimas nerekomenduojamas

A tipo (GKB, standartinė) gipskartonio plokštė – lenktiems paviršiams

Privalumai

- greitas ir tikslus montavimas dėka liniuotės atspausdintos išilgai plokštės krašto
- briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
 - maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
 - vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymas, naudojant lipnų armavimo tinklėlį, nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
 - sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti, mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
 - trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės stiprį, dėka greitesnio glaisto masės plono sluoksnio džiūvimo
- mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime naudojant sraigtus (sraigčiai net iki 10 mm nuo plokštės briaunos)
- paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio plokščių jungties vietoje

Svarbi informacija

Standartas: EN 520
Eksploatacinių savybių deklaracija: P9/2013

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.
Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasiliegame teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

Produktas: RIGIMETR FLEXI-Line 6+ - A tipo (GKB, standartinė) gipskartonio plokštė - lenktiems paviršiams
Lapas 2/2