


H2 tipo (GKBI) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo drėgmei (keturios nuožulnios briaunos PRO)




Taikymas

- sienų aptaiso, pertvarų, kabamųjų lubų bei pastogių aptaiso lengvų sistemų dangos įrengimui
- rekomenduojama didelių intensyviai apšviestų paviršių, kuriose yra skersinių briaunų sandūros, įrengimui



Savybės

- mažesnis vandens įgerties laipsnis, lyginant su standartinėmis ir padidinto atsparumo ugniai plokštėmis
- skirtos naudoti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė neviršija 70 %, bet periodiškai (ne daugiau kaip 10 valandų per parą) oro drėgmė padidėja iki 85 %
- nedegus produktas, priskiriamas A2-s1, d0 klasei pagal statybinių medžiagų degumo klasifikavimą (pagal EN 13501-1 standartą)

Briauna PRO (KS)	Storis [mm]	Paviršiaus masė [kg/m ²]	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
	12,5	8,75	1200	2000 2500* 2600 3000*

*pagal užsakymą

H2 tipo (GKBI) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo drėgmei (keturios nuožulnios briaunos PRO)

Privalumai

- 4PRO briauna leidžia visas plokštės siūles, įskaitant ir skersines, įrengti pagal tą pačią technologiją

Tai duoda:

- maksimalų stiprumą
- aukščiausio lygumo apdailą
- laiko ir medžiagų taupymą
- greitas ir tikslus montavimas - dėka liniuotės atspausdintos išilgai plokštės krašto
- briaunos PRO mažas gylis (tik 1 mm):
 - maksimalus jungties tarp gipskartonio plokščių stiprumas dėka optimalaus siūlių armavimo juostos išdėstymo (mažesnė įtrūkių atsiradimo rizika)
 - vienkartinis siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaištymas, naudojant lipnų armavimo tinklėlį, nepastebimas kietėjančios ir džiūstančios masės susitraukimas (mažas glaisto masės storis)
 - sumažintos glaisto masės sąnaudos jungties tarp gipskartonio plokščių įrengimui, leidžiančios taupyti, mažinant medžiagų pirkimo išlaidas
 - trumpesnis laikas, reikalingas pasiekti galutinį siūlės stiprį, dėka greitesnio plono glaisto masės sluoksnio džiūvimo
- mažiau apribojimų gipskartonio plokščių montavime naudojant sraigtus (sraigtai net 10 mm nuo plokštės briaunos)
- paprasta plokštumų kontrolė dviejų gipskartonio plokščių jungties vietoje

Svarbi informacija

Standartas: EN 520

Ekspluatacinių savybių deklaracija: Nr. P12/2013

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.

Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasiliegame teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

Produktas: Rigips 4PRO™ H2 tipo (GKBI) gipskartonio plokštė – padidinto atsparumo drėgmei (keturios nuožulnios briaunos PRO)
Lapas 2/2