









## INFLUENCE modulinės pertvaros

Pertvaros tipas	Trumpas aprašymas	Pertvaros plotis, mm	Rw, dB
 <p>i-7 Solid</p>	Aklina pertvara su matomais vertikaliais aliuminio statramsčiais. Apdaila; dažytas paviršius, medžio ar audinio imitacija. Galimas slankiojantis išpildymas.	82	43-48
 <p>i-7 Solid su durimis</p>	Aklina pertvara su matomais vertikaliais aliuminio statramsčiais ir durimis. Apdaila dažytas paviršius, medžio ar audinio imitacija. Galimas slankiojantis išpildymas.	82	31-34
 <p>i-7 Glazed</p>	Skaidri, pusiau skaidri, matinė, laminuoto ar spalvoto, viengubo ar dvigubo 6-12mm storio stiklo pertvara. Matomi vertikalūs aliuminio statramsčiai. Galimas slankiojantis išpildymas.	82	42-46
 <p>i-7 Couvre</p>	Kombinuota pertvara su matomais profiliais. Skaidri dalis - paprastas arba "saugus" 6-12mm storio stiklas. Galimas slankiojantis išpildymas	82	35-40
 <p>i-Nov/Solid</p>	Aklina pertvara, nematomi statramsčiai. Apdaila Placoplatre panelės su nusklemptomis briaunomis arba medžio panelės su tiesiomis briaunomis. Dažytas paviršius, medžio ar audinio imitacija.	82	40-49
 <p>i-Nov/ Glazed</p>	Skaidri, pusiau skaidri, matinė, laminuoto ar grūdinto viengubo 10-12mm ar <b>dvigubo 55/2, 66/2</b> storio stiklo pertvara. Montavimo būdas "briauną į briauną".	82	36-44
 <p>i-fiL Solid</p>	Aklina pertvara, horizontaliai montuojamos plokštės. Apdaila Placoplatre panelės su nusklemptomis briaunomis arba medžio panelės su tiesiomis briaunomis. Dažytas paviršius, medžio ar audinio imitacija.	82	39
 <p>i-9 Solid</p>	Aklina pertvara, plokštės montuojamos vertikaliai arba horizontaliai su 13mm dekoratyvinius tarpu, slepiant tvirtinimo elementus. Apdaila dažytas paviršius arba audinio imitacija.	120	40-42