

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
 Nr. 25_1117131_2019

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
RIGIPS PRO Duraline typ DFIREH1 12,5 mm
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Gipso kartoninė plokštė skirta naudoti statyboje, įskaitant ir plokščių naudojimą tolimesniuose apdirbimo procesuose
- Gamintojas:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice, Lenkija
 Pagaminimo vieta: **Rigips-Stawiany gamykla**
Szarbków 73, 28-400 Pińczów, Lenkija
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
- Darnusis standartas: **EN 520:2004+A1:2009**
 Notifikuotoji įstaiga: **Instytut Techniki Budowlanej (ITB) Nr.1488**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Šlyties stipris (išorinių laikančiųjų sienų medinio karkaso ir stogų medinių konstrukcijų standumo)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reakcija į ugnį (nepadengtiems produktams)	A2-s1,d0 (C2)	EN 520:2004+A1:2009
Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi skersine kryptimi	725 N 300 N	EN 520:2004+A1:2009
*Atsparumas smūgiams (galutinėmis naudojimo sąlygomis)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
*Ore sklindančio garso akustinė izoliacija (galutinėmis naudojimo sąlygomis)		EN 520:2004+A1:2009
*Garso sugertis (galutinėmis naudojimo sąlygomis)		EN 520:2004+A1:2009
Šiluminė varža (išreikšta kaip šiluminis laidumas)	0,155 W/(mK)	EN 520:2004+A1:2009
Atsparumas kirpimui per tvirtinimo elementą (sagtis Ø1,53mm) – išilgine kryptimi	578 N	EN 520:2004+A1:2009
Atsparumas kirpimui per tvirtinimo elementą (sagtis Ø1,53mm) – skersine kryptimi	542 N	EN 520:2004+A1:2009
Atsparumas kirpimui per tvirtinimo elementą (sagtis Ø3,5x35mm) – išilgine kryptimi	1107 N	EN 520:2004+A1:2009
Atsparumas kirpimui per tvirtinimo elementą (sagtis Ø3,5x35mm) – skersine kryptimi	908 N	EN 520:2004+A1:2009

Paviršiaus kietumas (įdubimo skersmuo)	$\leq 15 \text{ mm}$	EN 520:2004+A1:2009
Paviršiaus vandens įgertis	$\leq 180 \text{ g/m}^2$	EN 520:2004+A1:2009
Bendra vandens įgertis	$\leq 5 \%$	EN 520:2004+A1:2009

**Šios savybės priklauso nuo sistemos ir pateikiamos gamintojo informacijoje www.rigips.pl, priklausomai nuo numatytos naudojimo paskirties.*

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik aukščiau nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Michał Zakrzewski, RIGIPS gamyklos direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

Szarbów, 18.10.2020
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)