

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr.: Rigitone\_Activ\_Air\_LE\_2207

- (1) *Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*  
**Rigitone Activ'Air**
- (2) *Naudojimo paskirtis (-ys)*  
**Gaminiai iš gipso kartoninių plokščių po antrinio jų apdirbimo: perforuota gipso kartoninė plokštė, skirta naudoti patalpose**  
**Perforuota gipso kartono plokštė (pagal EN 520) (EN 14190)**
- (3) *Gamintojas*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
**Schanzenstr. 84**  
**D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Įgaliotasis atstovas*  
**N/A**
- (5) *Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)*  
**3 sistema – reakcijai į ugnį**  
**4 sistema – visoms kitoms savybėms**
- (6a) *Darnusis standartas*  
**EN 14190:2014**
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)*  
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)**
- (6b) *Europos vertinimo dokumentas*  
**N/A**
- Europos techninis įvertinimas*  
**N/A**
- Techninio vertinimo įstaiga*  
**N/A**
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)*  
**N/A**

(7) Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)


| Pagrindinės charakteristikos                                                                                              | Galia                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcija į ugnį (R2F)                                                                                                     | A2-s1, d0 (C.4)                                                                   |
| Šlyties stiprumas (↑↓)<br>(Mediniams išorinių sienų karkasams ir medinėms stogo konstrukcijoms standinti)                 | NPD                                                                               |
| Stipris lenkiant                                                                                                          | Reikalavimai išpildyti                                                            |
| Vandens garų pralaidumas<br>(vandens garų difuzijai kontroliuoti)<br>nurodyta kaip vandens garų difuzijos varža ( $\mu$ ) | NPD                                                                               |
| Šiluminė varža<br>nurodyta kaip šiluminis laidumas ( $\lambda$ )                                                          | NPD                                                                               |
| Pavojingos medžiagos (DS)                                                                                                 | NPD                                                                               |
| Atsparumas smūgiams<br>Ore sklindančio garso izoliacija (R)<br>Garso sugertis ( $\alpha$ )                                | Žr. „Saint-Gobain Rigips GmbH“<br>arba vietinio tiekėjo sistemos<br>dokumentaciją |

(8) Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai  
N/A

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Düsseldorf, 15. liepa 2022

  
Raimund Heint, Managing Director

  
Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany



**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
**Schanzenstr. 84**  
**D-40549 Düsseldorf**

**13**

**Rigitone Activ Air LE 2207**

**EN 14190:2014**

**Gaminiai iš gipso kartoninių plokščių po antrinio jų apdirbimo:  
 perforuota gipso kartoninė plokštė, skirta naudoti patalpose  
 Perforuota gipso kartono plokštė (pagal EN 520) (EN 14190)**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0764

|                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reakcija į ugnį (R2F)                                                                                                     | A2-s1, d0 (C.4)             |
| Šlyties stiprumas (↑↓)<br>(Mediniams išorinių sienų karkasams ir medinėms<br>stogo konstrukcijoms standinti)              | NPD                         |
| Stipris lenkiant                                                                                                          | Reikalavimai išpildyti      |
| Vandens garų pralaidumas<br>(vandens garų difuzijai kontroliuoti)<br>nurodyta kaip vandens garų difuzijos varža ( $\mu$ ) | NPD                         |
| Šiluminė varža<br>nurodyta kaip šiluminis laidumas ( $\lambda$ )                                                          | NPD                         |
| Pavojingos medžiagos (DS)                                                                                                 | NPD                         |
| Atsparumas smūgiams                                                                                                       | Žr. „Saint-Gobain Rigips    |
| Ore sklindančio garso izoliacija (R)                                                                                      | GmbH“ arba vietinio tiekėjo |
| Garso sugertis ( $\alpha$ )                                                                                               | sistemos dokumentaciją      |

