



## Techniniai parametrai

ATSPARUMO UGNIAM KLASĖ EN <sup>1)</sup>	GARSO IZOLIACIJA		MAKSIMAL. AUKŠTIS <sup>2)</sup>	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO (4PRO) <sup>3)</sup>	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	natūrin. R <sub>w</sub> [dB]	laborat. R <sub>w</sub> [dB]	H [mm]			
EI 30 <sup>1)</sup>	36-38 <sup>2)</sup>	44 <sup>2)</sup>	3250	1x12,5 mm Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2	CW/UW 50 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC storis 50 mm

1) Atsparumo ugniai klasifikacija Nr. LBO-072-KZ/21.

2) R<sub>w</sub> - laboratorinės garso izoliacijos vertės (dB);

R<sub>w</sub> - prognozuojamos apytikslės natūrinės garso izoliacijos vertės (dB), kurios priklauso nuo apylankinių elementų vidutinės pločio vieneto masės.

<sup>\*)</sup> EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

<sup>\*\*)</sup> Maksimalus aukštis pagal atsparumo ugniai klasifikacijos ataskaitą.

<sup>3)</sup> RIGIPS DFR1EH1 tipo gipso kartono plokštės arba RIGIPS GM-F, GM-FH1 tipo gipso plokštės gali būti naudojamos vietoje gipso kartono plokščių; tipas A, Hydro tipas H2, Fire tipas F, Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2.

## Medžiagų išėiga 1m<sup>2</sup>

Medžiagos pavadinimas		Išėiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro, tipas DFH2, storis 12,5 mm	2,00	m <sup>2</sup>
2	Profiliuotis Rigips CW 50 ULTRASTIL	1,80	m
3	Profiliuotis Rigips UW 50 ULTRASTIL	0,70	m
4	Sraigas Rigips TN 25 kas 250 mm	24,00	vnt
5	Įkalamas kaištis min Ø 6 maks. kas 1000 mm	1,50	vnt
6	Sandaravimo juosta Rigips, plotis 50 mm	1,10	m
7	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc SUPER arba VARIO	0,50	kg
8	Siūlių juosta Rigips	2,80	m
9	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,20	kg
10	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 50 mm	1,00	m <sup>2</sup>



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

**Pertvara Rigips 3.40.01 (EI 30)**

Data

Projekt

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

**1:5**

**3.40.01**