

Techniniai parametrai

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN ¹⁾	GARSO IZOLIACIJA		MAKSIMAL. AUKŠTIS ²⁾	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	natūrin. R _w [dB]	laborat. R _w [dB]	H [mm]			
EI 30 ¹⁾	44-47 ²⁾	55 ²⁾	4500	2x12,5 mm tipas A arba Hydro tipas H2	CW/UW 50 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC storis 50 mm

1) Atsparumo ugniai klasifikacija Nr. LBO-072-KZ/21.

2) R_w - laboratorinės garso izoliacijos vertės (dB);

R_w - prognozuojamos apytikslės natūrinės garso izoliacijos vertės (dB), kurios priklauso nuo apylankinių elementų vidutinės pločio vienetos masės.


³⁾ EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

²⁾ Maksimalus aukštis pagal atsparumo ugniai klasifikacijos atskaitą.

³⁾ RIGIPS DFRIEH1 tipo gipso kartono plokštės arba RIGIPS GM-F, GM-FH1 tipo gipso plokštės gali būti naudojamos vietoje gipso kartono plokščių; tipas A, Hydro tipas H2, Fire tipas F, Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2.

Medžiagų išėiga 1m²

Medžiagos pavadinimas		Išėiga
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A, Hydro tipas H2, storis 12,5 mm	4,00 m ²
2	Profiliuotis Rigips CW 50 ULTRASTIL	1,80 m
3	Profiliuotis Rigips UW 50 ULTRASTIL	0,70 m
4	Sraigtas Rigips TN 25, kas 750 mm	9,00 vnt
5	Sraigtas Rigips TN 35, kas 250 mm	24,00 vnt
6	Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 1000 mm	1,50 vnt
7	Sandarinimo juosta Rigips, plotis 50 mm	1,10 m
8	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	1,00 kg
9	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80 m
10	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,20 kg
11	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 50 mm	1,00 m ²

 <p>UAB Saint-Gobain statybos gaminiai. Mėnulių g. 7 LT-04326 Vilnius Tel. +370 5 245 5555 E-mail: info.lt@saint-gobain.com www.gyproc.lt</p>	Objektas			
	Adresas			
	Pavadin.	Pertvara Rigips 3.40.04 (EI 30)		
Data	Projekt.	Mastelis	Rigips sistemos Nr.	
		1:5	3.40.04	

