



Techniniai parametrai*)

ATSPARUMO UGNIUI KLASĖ EN	STORIS	MAKSIMALUS AUKŠTIS	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO ARBA RIGIPS HABITO	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	G [mm]	H [mm]			
EI120 ₁)	100	4500	2x12,5 mm HABITO tipas DFRI arba DFRIH1	CW/UW 50 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC 50 mm

*) Atsparumo įsilaužimui klasė RC2, pagal EN 1627:2012.

1) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

Medžiagų išeiga 1m²

	Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1	Gipskartonio plokštė HABITO tipas DFRI arba DFRIH1 storis 12,5 mm	4,00 m ²
2	Profiliuotis Rigips CW 50 ULTRASTIL	1,80 m
3	Profiliuotis Rigips UW 50 ULTRASTIL	0,70 m
4	Sraigtas Habito 4.2x26, kas 750 mm	9,00 vnt
5	Sraigtas Habito 4.2x41, kas 250 mm	28,00 vnt
6	Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 1000 mm	1,50 vnt
7	Sandaravimo juosta Rigips, plotis 50 mm	1,10 m
8	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: HABITO, SUPER arba VARIO	1,00 kg
9	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80 m
10	Mineralinės vatos Isover ACOUSTIC užpildas, 50 mm	1,00 m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

**Padidinto saugumo pertvara
Rigips 3.40.04 HB PLUS RC2**

Data

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

1:5

**3.40.04 HB PLUS
RC2**