



Produkto pavadinimas

Rigiroc 80 Standard — Standartinis Rigiroc blokelis

Produkto aprašymas

80 mm storio standartiniai gipsiniai blokeliai Rigiroc, kuriais užtikrinama aukščiausia gyvenamųjų būstų ir biurų patalpų apdailos kokybė, priešgaisrinė sauga. Saugi sveikatai bei ekologiška medžiaga.

Produkto naudojimas

Gipso blokelis naudojamas masyvių nelaikančių pertvarų, sienų aptaisymui, kolonų, liftų šachtų įrengimui vidaus patalpose. Patalpose, kuriose periodiškai yra padidinta drėgmė arba pertvarų paviršius būtina plauti, rekomenduojama naudoti padidinto atsparumo drėgmei Hydro blokelius.

Montavimo instrukcijos

Sienų iš Rigiroc blokelių montavimui reikalingi Gipso klijai Rigiroc, natūralaus kamščio tarpiklis, bituminė juosta, armuojamieji, pagalbiniai elementai ir įrankiai.

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	80,00 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigiroc gipso blokai turi būti sandėliuojami sausose patalpose, saugant juos nuo atmosferos kritulių; taip pat neturi būti kontakto su žeme.
Garso izoliacinės savybės	Priklauso nuo sistemos
ESD (DoP) numeris	1117301_2020
Standartas	EN 12859