



### Produkto pavadinimas

Rigitone 12-20/66 – Perforuota akustinė plokštė

### Produkto tipo aprašymas

Perforuotos akustinės lubų plokštės

### Produkto aprašymas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą.

### Produkto naudojimas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą.

### Montavimo instrukcijos

Detalesnę informaciją žiūr. katalogą «Kabamųjų lubų sprendimai», 62–65 puslapiuose esantį skyrių „Rigitone perforuotų akustinių plokščių montavimas».

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m <sup>2</sup> svoris	9,5 kg/m <sup>2</sup>
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigitone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždarose patalpose
Išmatavimai	1188 mm x 1980 mm
Pakabinimo sistema	CD profiliuotųjų konstrukcija
«Activ’Air» technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Perforacijos angų dydis	Diametras 12 ir 20 mm, atstumas 66 mm tarp centrų
Perforuotas paviršius procentais	20,2 %
Paviršiaus apdirbimas	Turi būti dažomas
Garso sugerties koeficientas $\alpha$	0,7
ESD (DoP) numeris	Rigiton_Air_LE_O613
Standartas	EN 14190