



Produkto pavadinimas

Rigitone 8-15-20 – Perforuota akustinė plokštė

Produkto tipo aprašymas

Perforuotos akustinės lubų plokštės

Produkto aprašymas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą.

Produkto naudojimas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti tinkamą akustiką ir išlaikyti interjero originalumą: barai, diskotekos, klubai, pramogų zonos, kino teatrai, viešbučiai, koncertų salės ir auditorijos (taip pat gali būti naudojama vidinių sienų apdailai).

Montavimo instrukcijos

Detalesnę informaciją žiūr. katalogą «Kabamųjų lubų sprendimai», 62–65 puslapiuose esantį skyrių „Rigitone perforuotų akustinių plokščių montavimas».

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m ² svoris	10 kg/m ²
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigitone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždarose patalpose
Išmatavimai	1200 mm x 2000 mm
Pakabinimo sistema	CD profiliuotųjų konstrukcija
«Activ’Air» technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Perforacijos angų dydis	Diametras 8, 15 ir 20 mm, atstumas nereguliarus
Perforuotas paviršius procentais	6 %
Paviršiaus apdirbimas	Turi būti dažomas
Garso sugerties koeficientas α	0,35
ESD (DoP) numeris	Rigiton_Air_LE_0613
Standartas	EN 14190