



Produkto pavadinimas

Rigitone RL 6/18 - Perforuota akustinė plokštė

Produkto tipo aprašymas

Perforuotos akustinės lubų plokštės

Produkto aprašymas

Proporcingai per visą paviršių išdėstytos apvalios angos. Vientisas perforuotas paviršius.

Produkto naudojimas

Monolitinių kabamųjų lubų ir sienų aptaisymo įrengimas (be matomų siūlių tarp plokščių) tokiose patalpose, kaip biurai, viešbučiai, mokyklos, sveikatos gydymo įstaigos.

Montavimo instrukcijos

Detalesnę informaciją žiūr. katalogą «Kabamųjų lubų sprendimai», 62–65 puslapiuose esantį skyrių „Rigitone perforuotų akustinių plokščių montavimas».

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m ² svoris	10 kg/m ²
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigitone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždarose patalpose
Išmatavimai	1188 mm x 1998 mm
Pakabinimo sistema	CD profiliuotųjų konstrukcija
«Activ’Air» technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Perforacijos angų dydis	Diametras 6 mm, atstumas 18 mm tarp centrų
Perforuotas paviršius procentais	8,7 %
Paviršiaus apdirbimas	Turi būti dažomas
Garso sugerties koeficientas α	0,5
Standartas	EN 14190