

RIGIDUR E20 – GRINDŲ PLOKŠTĖ



Plokštės paviršiaus spalva	Ruda
Ilgosios briaunos tipas	Stati briauna
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	19
m2 svoris	24,1 kg/m ²

PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigidur E20 – Grindų plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Padidinto paviršiaus kietumo ir sumažinto vandens įgeriamumo plokštė

PRODUKTO APRAŠYMAS

Sausų grindų Rigidur elementai susideda iš 2 Rigidur H gipso pluošto plokščių, gamykloje sujungtų su perstūma klijais ir kabėmis taip, kad ant visų briaunų susidarytų 50 mm pločio užlaida, leidžianti idealiai ir sandariai sujungti plokštes, kas užtikrina labai lygų paviršių įvairaus tipo grindims. Storis: 2x10 mm.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Sausų juodgrindžių įrengimui po keraminėmis, medinėmis, medienos, PVC grindimis bei po lanksčiąja grindų danga: su padidintais smūginio garso slopinimo ir priešgaisriniais reikalavimais; su padidintais šilumos izoliacijos reikalavimais.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Pastovi patalpų santykinė drėgmė turi neviršyti 70%. Klėjimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C; žiemos metu neleistina staiga sušildyti patalpas. Būtina užtikrinti gerą ventiliaciją statybinei drėgmei išdžiovinti.