

# RIGIDUR H 12,5 SK - GIPSO IR CELIULIOZĖS PLAUŠO PLOKŠTĖ



Storis	12,50 mm
--------	----------

Plotis	1200 mm
--------	---------

Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
------------------------	-----------

Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
------------------	------------

Vandens garų varžos faktorius	19
-------------------------------	----

## PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigidur H 12,5 SK - Gipso ir celiuliozės plaušo plokštė

## PRODUKTO APRAŠYMAS

- stačiakampė briauna
- homogeninė gipso plokštė su celiuliozės plaušo priedu
- produktas nedegus, priskiriamas A1 statybinių medžiagų degumo klasei
- nepalaiko ugnies plitimo
- produktas nedegus, priskiriamas A2-s1,d0 statybinių medžiagų degumo klasei

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

- sienų ir lubų aptaiso įrengimui
- kabamųjų lubų ir pastogės aptaisymui
- juodgrindžių įrengimui po keraminių, medinių, PVC grin-

dų danga bei lanksčiaja grindų danga

-vidinių ir išorinių sienų dangai karkasinių namų statyboje, kur plokštės atlieka standumo ir apdailos funkcijas

## MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Priklausomai nuo garso izoliacijos ir gaisrinės saugos reikalavimų, medinis arba metalinis karkasas gali būti apkaltas vienu ar daugiau Rigidur H sluoksnių. Sienų ir lubų konstrukcijų iš gipso pluošto plokščių atlikimui ir kokybės užtikrinimui svarbus tinkamas siūlių apdorojimas ir tobulas užbaigimas, kad būtų pasiektas optimalus sienos lygumas. Siūlių apdorojimo techniką žiūr. Rigidur gamintojo literatūrą.