


Produkto aprašymo lapas

Gyptone Tile Quattro 20 – Modulinės perforuotos kabamosios lubos



Produkto pavadinimas

Gyptone Tile Quattro 20 – Modulinės perforuotos kabamosios lubos

Produkto tipo aprašymas

Modulinės perforuotos lubų plokštės

Produkto aprašymas

Reguliariai per visą paviršių išdėstytos kvadratinės angos; Išskirtinės garso sugėrimo savybės; Aukštos kokybės perforuotas paviršius ir platus briaunų tipų pasirinkimas; „Active Air“ technologija patalpų oro kokybės gerinimui.

Produkto naudojimas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą: biurai, restoranai, komercinės patalpos, konferencijų salės. „Active Air“ – tai patentuota technologija, leidžianti skaidyti formaldehidą į inertinius junginius. Šie gipso plokštės viduje susidarę inertiniai junginiai yra nekenksmingi.

Montavimo instrukcijos

Montuojamos ant T15 arba T24 konstrukcijos. Plokštės įstatomos mūvint švarias pirštines.

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Briaunos tipas	A; E15; E24; D2; B
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m ² svoris	8 kg/m ²
Suomiška M1 klasifikacija	TAIP
Maksimali drėgmė	70 %
Laikymo sąlygos	Gyptone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždaroje patalpose
Išmatavimai	12,5 mm / 10 mm; 600 mm x 600 mm