

# GYPROC VARIO – GKB SIŪLIŲ GIPSINIS GLAISTAS



## PRODUKTO PAVADINIMAS

Gyproc Vario – GKB siūlių gipsinis glaistas

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Rišamasis bejuosčio sandarinimo glaistas, 4B tipas pagal EN 13963

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Siūlių tarp gipskartonio plokščių užtaisymui, kur siūlių stiprumui keliami ypač aukšti reikalavimai. VARIO (HRAK) tipo briaunoms, armavimo juosta nebūtina. Vidutinis sunaudojimas - 0,3 kg/m<sup>2</sup> (glaistant PRO siūles).

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Ypač aukštos kokybės gipsinis glaistas vidaus darbams; Sukietėjęs įgyja ypač didelį stiprumą; Kietėdamas mažai

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELE

Medžiagos tipas	Gipsas
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Pakuotės/kibirėlio dydis	25
Maksimali drėgmė	80%
Laikymo sąlygos	Laikyti sausoje patalpoje. Atidarytą (pažeistą) įpakavimą reikia sandariai uždaryti ir sunaudoti 3 mėn. laikotarpyje.
„Activ'Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	Gyproc Vario_ LE_0613
Standartas	EN 13279-1

susitraukia; Rekomenduojamas ten, kur didžiausia įtrūkių atsiradimo rizika; KPOS/HRAK/Vario tipo briaunoms galima naudoti be armuojamosios juostos

## MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Kietėjimo laikas 45 min. Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  iki džiūvimo pabaigos.

## LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sausoje patalpoje. Atidarytą (pažeistą) įpakavimą reikia sandariai uždaryti ir sunaudoti 3 mėn. laikotarpyje.