

RIGIPS PRO AKU FIRE+ - PLOKŠTĖ GARSO IZOLIACIJOS GERINIMUI,



PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO AKU Fire+ - Plokštė garso izoliacijos gerinimui, padidinto atsparumo ugniai

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

DF tipo, padidinto atsparumo ugniai ir padidinto tankio plokštė, kas suteikia geresnes garso izoliavimo savybes

PRODUKTO APRAŠYMAS

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Pertvaros, lubos, sienų, pastogių aptaisymas, kur keliami aukštesni garso izoliacijos reikalavimai ir reikalingas

CE plokštės tipo žymėjimas	DF
Medžiagos tipas	Gipso kartonas
Plokštės paviršiaus spalva	Pilka
Storis	12,50 mm
Ilgosios briaunos tipas	Nuožulni briauna (PRO)
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi	550 N
Lenkiamasis stipris skersine kryptimi	210 N
Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	10
ESD (DoP) numeris	26_1117132_2019
Standartas	EN 520

padidintas atsparumas ugniai. Naudojamos sistemose su deklaruotu atsparumu ugniai bei deklaruota garso izoliacija.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Montavimui naudojami unikalios formos ULTRASTIL AKU profiliuočiai, akustinės jungtys ir laikikliai bei kitos kokybiškos komplektuojančios medžiagos.