



Produkto pavadinimas

Rigiroc 100 Standard - Standartinis Rigiroc blokelis

Produkto tipo aprašymas

Standartinis pilnaviduris blokelis H3, R tipo stiprumo klasė.

Produkto aprašymas

100 mm storio standartiniai gipsiniai blokėliai Rigiroc, kuriais užtikrinama aukščiausia gyvenamųjų būstų ir biurų patalpų apdailos kokybė, priešgaisrinė sauga. Saugi sveikatai bei ekologiška medžiaga.

Produkto naudojimas

Gipso blokelis naudojamas masyvių nelaikančių pertvarų, sienų aptaisymui, kolonų, liftų šachtų įrengimui vidaus patalpose. Patalpose, kuriose periodiškai yra padidinta drėgmė arba pertvarų paviršius būtina plauti, rekomenduojama naudoti padidinto atsparumo drėgmei Hydro blokėlius.

Montavimo instrukcijos

Sienų iš Rigiroc blokėlių montavimui reikalingi Gipso klėjai Rigiroc, natūralaus kamščio tarpiklis, bituminė juosta, armuojamieji, pagalbiniai elementai ir įrankiai.

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	100,00 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigiroc gipso blokėliai turi būti sandėliuojami sausose patalpose, saugant juos nuo atmosferos kritulių; taip pat neturi būti kontakto su žeme.
Garso izoliacinės savybės	Priklauso nuo sistemos
ESD (DoP) numeris	1117303_2020
Standartas	EN 12859