



### Produkto pavadinimas

Rigitone 8-15-20 Super – Perforuota akustinė plokštė

### Produkto tipo aprašymas

Perforuotos akustinės lubų plokštės

### Produkto aprašymas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą.

### Produkto naudojimas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti tinkamą akustiką ir išlaikyti interjero originalumą: barai, diskotekos, klubai, pramogų zonos, kino teatrai, viešbučiai, koncertų salės ir auditorijos (taip pat gali būti naudojama vidinių sienų apdailai).

### Montavimo instrukcijos

Detalesnę informaciją žiūr. katalogą «Kabamųjų lubų sprendimai», 62–65 puslapiuose esantį skyrį „Rigitone perforuotų akustinių plokščių montavimas».

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m <sup>2</sup> svoris	10 kg/m <sup>2</sup>
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigitone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždarose patalpose
Išmatavimai	1200 mm x 1960 mm
Pakabinimo sistema	CD profiliuotųjų konstrukcija
«Activ’Air» technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Perforacijos angų dydis	Diametras 8, 15 ir 20 mm, atstumas nereguliarus
Perforuotas paviršius procentais	10 %
Paviršiaus apdirbimas	Turi būti dažomas
Garso sugerties koeficientas $\alpha$	0,45
ESD (DoP) numeris	Rigiton_Air_LE_0613
Standartas	EN 14190