

RIGIPS PRO DURALINE 12,5 — PADIDINTO ATSPARUMO PLOKŠTĖ



PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO Duraline 12,5 — Padidinto atsparumo plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

DFIREH1 tipo daugiavyskinė padidinto atsparumo ugniai ir vandeniui, smūgiams, lenkimui plokštė

PRODUKTO APRAŠYMAS

DFIREH1 tipo gipskartoninė plokštė įvairiems konstrukciniams sprendimams. Stiklo audinio plaušeliais armuota gipso šerdis, iš abiejų pusių padengta kartonu. Impregnuota.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Vidaus darbams, kai statybinių elementų įrengimui, kuriems keliama aukštesni stiprumo smūgiams, atsparumo

CE plokštės tipo žymėjimas	DFIREH1
Medžiagos tipas	Gipso kartonas
Plokštės paviršiaus spalva	Pilka
Storis	12,50 mm
Ilgosios briaunos tipas	Nuožulni briauna (PRO)
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi	725 N
Lenkiamasis stipris skersine kryptimi	300 N
Šilumos laidumas	0,155 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	10
Plokštės paviršiaus kietumas	15 mm
m2 svoris	12 kg/m²
Bendras vandens įgėrimas pagal EN520	H1,180 g/m2 : ≤5%
ESD (DoP) numeris	25_1117131_2019
Standartas	EN 520

ugniai reikalavimai ir ypač laikančiųjų sienų dangai karkasinėje statyboje; Pasižymi didesniu paviršiaus kietumu ir stiprumu; Padidintas atsparumas drėgmės poveikiui; Vandens įgeriamumas H1; Padidintas atsparumas ugniai; Atlieka karkaso standumo funkciją; Degumo klasė A2-s1, d0.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso