

# ULTRASTIL CW 50 HYDROPROFIL C3 - PROFILIUOČIAI DRĖGNOMS



Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z305
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180 N/mm <sup>2</sup>
ESD (DoP) numeris	ULTRASTIL HYDROPROFIL C5
Standartas	EN 14195

## PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil CW 50 Hydroprofil C3 - Profiliuočiai drėgnoms patalpoms

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Profiliuotis ypač drėgnoms patalpoms, koroziškumo aplinka C5

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Pertvariniai profiliai padidinto drėgnumo patalpų pertvarams. Antikorozinė klasė C3.

Produktai, pagaminti naudojant Ultrasteel procesą, yra apsaugoti JK ir tarptautiniais patentais (International Patents) išduotais (RO 117515, EP08701934.5, RO U00003) kartu su dizaino registracija. Ultrasteel yra Hadley Industries Overseas Holding Limited prekės ženklas.