

Marketing description

- ① Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4 PRO) tipas A arba Hydro tipas H2 , 2x12,5 mm
 - ② Profiliuotis 2xCW 100 Ultrastil®
 - ③ Profiliuotis 2xUW 100 Ultrastil®
 - ④ Sraigčiai TN 3,5x25 mm, kas 750 mm
 - ⑤ Sraigčiai TN 3,5x35 mm, kas 250 mm
 - ⑥ Įkalamas kaištis 6x40mm, maks.kas 1000 mm
 - ⑦ Sandarinimo juosta RIGIPS, plotis 95 mm
 - ⑧ Siūlių glaistas Rigips/Gyproc SUPER arba VARIO
 - ⑨ Siūlių juosta RIGIPS
 - ⑩ Baigiamasis glaistas Rigips: ProFin Mix arba ProFinish
- Mineralinė vata ISOVER ACOUSTIC, 100 mm

Characteristic

Bendri

Konstrukcijos storis

380 mm

Minimalus konstrukcijos storis

250 mm

Maksimalus aukštis

6500 mm

Maksimalus sienos aukštis
pagal atsparumo ugniai
klasifikaciją

6500 mm

Atstumas tarp profilių

600 mm

Konstrukcijos svoris

47.000 kg/m²

Atsparumo ugniai klasė EI

60

R_w, oro garso izoliacijos
laboratorinė vertė

57 dB

R'w, oro garso izoliacijos
natūrinė vertė
43-50