



Techniniai parametrai

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN	STORIS	MAKSIMALUS AUKŠTIS	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO ARBA RIGIPS HABITO	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	G [mm]	H [mm]			
EI30 ¹⁾	125	5500	1x12,5 mm tipas A arba Hydro tipas H2 + 1x12,5 mm HABITO tipas DFRI arba DFRIH1	CW/UW 75 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC 75 mm
EI60 ¹⁾					
EI120 ¹⁾			1x12,5 mm Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2+ 1x12,5 mm HABITO tipas DFRI arba DFRIH1		

1) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

Medžiagų išeiga 1m²

	Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A, Hydro tipas H2, Fire tipas F, Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, storis 12,5 mm	2,00 m ²
2	Gipskartonio plokštė HABITO tipas DFRI arba DFRIH1 storis 12,5 mm	2,00 m ²
3	Profiliuotis Rigips CW 75 ULTRASTIL	1,80 m
4	Profiliuotis Rigips UW 75 ULTRASTIL	0,70 m
5	Sraigas Habito 4.2x26, kas 750 mm	9,00 vnt
6	Sraigas Habito 4.2x41, kas 250 mm	24,00 vnt
7	Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 1000 mm	1,50 vnt
8	Sandarinimo juosta Rigips, plotis 70 mm	1,10 m
9	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	1,00 kg
10	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80 m
11	Glaistas RIGIPS: HABITO	0,20 kg
12	Mineralinės vatos Isover ACOUSTIC užpildas, 75 mm	1,00 m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

**Padidinto stiprumo pertvara
Rigips 3.40.05 HB**

Data

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

1:5

3.40.05 HB