



### Techniniai parametrai\*)

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN	STORIS	MAKSIMALUS AUKŠTIS	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO ARBA RIGIPS HABITO	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	G [mm]	H [mm]			
EI120 <sub>1)</sub>	150	6500	2x12,5 mm HABITO tipas DFRI arba DFRIH1	CW/UW 100 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC 100 mm

\*) Atsparumo įsilaužimui klasė RC2, pagal EN 1627:2012.

1) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

### Medžiagų išėiga 1m<sup>2</sup>

	Medžiagos pavadinimas	Išėiga
1	Gipskartonio plokštė HABITO tipas DFRI arba DFRIH1 storis 12,5 mm	4,00 m <sup>2</sup>
2	Profiliuotis Rigips CW 100 ULTRASTIL	1,80 m
3	Profiliuotis Rigips UW 100 ULTRASTIL	0,70 m
4	Sraigas Habito 4.2x26, kas 750 mm	9,00 vnt
5	Sraigas Habito 4.2x41, kas 250 mm	28,00 vnt
6	Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 1000 mm	1,50 vnt
7	Sandarinimo juosta Rigips, plotis 95 mm	1,10 m
8	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: HABITO, SUPER arba VARIO	1,00 kg
9	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80 m
10	Mineralinės vatos Isover ACOUSTIC užpildas, 100 mm	1,00 m <sup>2</sup>



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.  
Mėnulių g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

**Padidinto stiprumo pertvara  
Rigips 3.40.05 HB PLUS RC2**

Data

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

**1:5**

**3.40.05 HB PLUS  
RC2**