



### Techniniai parametrai

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN	STORIS	MAKSIMALUS AUKŠTIS	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO ARBA RIGIPS HABITO	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	G [mm]	H [mm]			
EI30 <sub>1)</sub>	150	6500	1x12,5 mm tipas A arba Hydro tipas H2 + 1x12,5 mm HABITO tipas DFRI arba DFRIH1	CW/UW 100 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC 100 mm
EI60 <sub>1)</sub>					
EI120 <sub>1)</sub>					

1) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

### Medžiagų išeiga 1m<sup>2</sup>

	Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A, Hydro tipas H2, Fire tipas F, Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, storis 12,5 mm	2,00 m <sup>2</sup>
2	Gipskartonio plokštė HABITO tipas DFRI arba DFRIH1 storis 12,5 mm	2,00 m <sup>2</sup>
3	Profiliuotis Rigips CW 100 ULTRASTIL	1,80 m
4	Profiliuotis Rigips UW 100 ULTRASTIL	0,70 m
5	Sraigas Habito 4.2x26, kas 750 mm	9,00 vnt
6	Sraigas Habito 4.2x41, kas 250 mm	24,00 vnt
7	Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 1000 mm	1,50 vnt
8	Sandaravimo juosta Rigips, plotis 95 mm	1,10 m
9	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	1,00 kg
10	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80 m
11	Glaistas RIGIPS: HABITO	0,20 kg
12	Mineralinės vatos Isover ACOUSTIC užpildas, 100 mm	1,00 m <sup>2</sup>

**rigips**  
SAINT-GOBAIN

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

Data

**Padidinto stiprumo pertvara  
Rigips 3.40.06 HB**

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

**1:5**

**3.40.06 HB**