



\*x= 700 mm, kai konstrukcija be papildomos apkrovos ar su papildoma apkrova, kurios degumo klasė A1 arba A2, svoris ≤ 16 kg/m<sup>2</sup>



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

### Techniniai parametrai

Techniniai parametrai				Pagrindiniai konstrukcijos elementai				
GARSO IZOLIACIJA*) Rw	ATSPARUMO UGNIAI KLASE EN **)	KONSTR. STORIS	KONSTR. SVORIS ***)	GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ DANGA RIGIPS PRO (4PRO)	MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP CD60 ULTRASTIL		MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP LAIKIKLIŲ	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
		[mm]	[kg/m <sup>2</sup> ]		Laikantieji	Pagrindiniai		
[dB]					l	y	x	
be papildomos apkrovos arba su papildoma apkrova, kurios degumo klasė A1 arba A2, svoris ≤ 16 kg/m <sup>2</sup>								
-	EI30 1)	240	27	2x12,5 mm Aku Fire+ tipas DF	400	1000	700	Rekomenduojama

1) Atsparumo ugniai klasifikacija ITB Nr. NP-526.3.2/A/06

\*) gali būti nustatoma skaičiavimais.

\*\*) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

\*\*\*) Nevertinant mineralinės vatos svoris.

### Medžiagų išeiga 1m<sup>2</sup>

Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1 Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO AKU Fire+ tipas DF, storis 12,5 mm	2,00 m <sup>2</sup>
2 Profiliuotis Rigips CD 60 ULTRASTIL	3,70 m
3 Profiliuotis Rigips UD 30 ULTRASTIL	0,40 m
4 Pasukama Nonius tipo CD60 profiliuočių pakaba arba pasukama pakaba su spyruokle	1,50 vnt
5 Nonius tipo pakabos viršutinis elementas	1,50 vnt
6 Kryžminis CD 60 profiliuočių jungtukas	2,90 vnt
7 Išilginis CD 60 profiliuočių jungtukas	0,60 vnt
8 Sraigtas Rigips HartFix 3,8x25 mm, kas 400 mm	6,50 vnt
9 Sraigtas Rigips HartFix 3,8x35 mm, kas 150 mm	17,00 vnt
10 Plieniniai tvirtinimo elementai: kaiščiai	2,00 vnt
11 Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,50 kg
12 Siūlių armavimo juosta Rigips	1,20 m
13 Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10 kg
14 Mineralinė vata Isover ACOUSTIC 50 mm - pagal poreikį	1,00 m <sup>2</sup>
15 Nonius tipo pakabos elementų fiksatorius	3,00 vnt
16 Sandarinimo juosta Rigips, plotis 30 mm	0,40 m

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	<b>Kabamosios lubos Rigips 4.05.24 AKU</b>		
Data	Projektavo	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		<b>1:8</b>	<b>4.05.24 AKU</b>