



### Techniniai parametrai

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN <sup>1)</sup>	GARSO IZOLIACIJA		MAKSIMAL. AUKŠTIS <sup>2)</sup>	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO (4PRO) <sup>3)</sup>	RIGIPS PROFILIUOČIAI	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	natūrin. R <sub>w</sub> [dB]	laborat. R <sub>w</sub> [dB]	H [mm]			
EI 30 <sub>1)</sub>	45-50 <sub>2)</sub>	57 <sub>2)</sub>	5500	2x12,5 mm tipas A arba Hydro tipas H2	CW/UW 75 ULTRASTIL	ISOVER ACOUSTIC storis 75 mm

1) Atsparumo ugniai klasifikacija Nr. LBO-072-KZ/21.

2) R<sub>w</sub> - laboratorinės garso izoliacijos vertės (dB);

R<sub>w</sub> - prognozuojamos apytikslės natūrinės garso izoliacijos vertės (dB), kurios priklauso nuo aplynkinių elementų vidutinės ploto vienetų masės.

<sup>3)</sup> EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

<sup>4)</sup> Maksimalus aukštis pagal atsparumo ugniai klasifikacijos atskaitą.

<sup>5)</sup> RIGIPS DFRIE11 tipo gipso kartono plokštės arba RIGIPS GM-F, GM-FH1 tipo gipso plokštės gali būti naudojamos vietoje gipso kartono plokščių; tipas A, Hydro tipas H2, Fire tipas F, Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2.

### Medžiagų išėiga 1m<sup>2</sup>

Medžiagos pavadinimas		Išėiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A arba Hydro tipas H2, storis 12,5 mm	4,00	m <sup>2</sup>
2	Profiliuotis Rigips CW 75 ULTRASTIL	1,80	m
3	Profiliuotis Rigips UW 75 ULTRASTIL	0,70	m
4	Sraigas Rigips TN 25, kas 750 mm	9,00	vnt
5	Sraigas Rigips TN 35, kas 250 mm	24,00	vnt
6	Įkalamas kaištis min Ø 6, maks. kas 1000 mm	1,50	vnt
7	Sandinimo juosta Rigips, plotis 70 mm	1,10	m
8	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	1,00	kg
9	Siūlių armavimo juosta Rigips	2,80	m
10	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,20	kg
11	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 75 mm	1,00	m <sup>2</sup>



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.  
Mėnuo g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

**Pertvara Rigips 3.40.05 (EI 30)**

Data

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

**1:5**

**3.40.05**