



Maksimalus aukštis [mm]	Minimalus lenkimo spindulys [mm]	Gipskartonio plokštės RIGIPS PRO	Profiliuotųjų išdėstymas	Mineralinės vatos užpildas
4250	R= 700 mm	2x6,5 mm Flexi tipas D	CW 50 ULTRASTIL /UW 50 įkirptas, maks.kas 300 mm	Isover ACOUSTIC, 50mm

Pastaba: mažinant lenkimo spindulį, profiliuotųjų žingsnis turi būti mažinamas pagal situaciją.

Medžiagų išeiga 1m²

Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1 Gipskartonio plokštė Rigips PRO Flexi tipas D, storis 6,5 mm	4,00 m ²
2 Profiliuotasis Rigips CW 50 ULTRASTIL	3,60 m
3 Profiliuotasis Rigips UW 50 ULTRASTIL, įkirptas	0,70 m
4 Sraigas Rigips TN 25, kas 200 mm	100,00 vnt
5 Sraigas Rigips TN 35, kas 200 mm	- vnt
6 Įkalamas kaištis min Ø 6, max kas 500 mm	4,00 vnt
7 Sandarinimo juosta Rigips, plotis 50 mm	1,10 m
8 Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,50 kg
9 Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,50 kg
10 Mineralinės vatos Isover ACOUSTIC užpildas, 50mm	1,00 m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas

Adresas

Pavadin.

Lenkta pertvara Rigips 3.75.10

Data

Projekt.

Mastelis

Rigips sistemos Nr.

1:5

3.75.10