



Techniniai parametrai

Techniniai parametrai				Pagrindiniai konstrukcijos elementai			
GARSO IZOLIACIJA*) R _w	ATSPARUMO UGNIAI KLASE EN **)	MINIMALUS STORIS***)	SVORIS****)	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS RIGIPS PRO (4PRO)	MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP CD60 ULTRASTIL	MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP LAIKIKLIŲ	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
		[mm]	[kg/m ²]		I	y	
[dB]					[mm]		
su papildoma apkrova <16 kg/m ²							
30	EI60 1)	68	33	3x12,5 mm Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2	400	850	neprivaloma, pagal poreikį

1) Atsparumo ugniai klasifikacija ITB Nr. NP-526.3.2/A/06.

*) pagal LST EN ISO 717-1 standartą. Garso izoliacijos rodiklis lubų aptaisui, be perdangos plokštės.

**) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

***) Lubų aptaisui be mineralinės vatės sluoksnio.

****) Nevertinant mineralinės vatės svorio.

Medžiagų išeiga 1m²

Medžiagos pavadinimas	Išeiga
1 Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, storis 12,5 mm	3,00 m ²
2 Profiliuotis Rigips CD60 ULTRASTIL	2,90 m
3 Profiliuotis Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4 ES (ilgis 75/125mm) arba elastiškas (ilgis30/45/60/90mm) CD60 profiliuotųjų laikiklis	3,0 vnt
5 Išilginis CD60 profiliuotųjų laikiklis	0,60 vnt
6 Sraigtas Rigips TN 25, kas 400 mm	6,50 vnt
7 Sraigtas Rigips TN 35, kas 400 mm	6,50 vnt
8 Sraigtas Rigips TN 45, kas 150 mm	17,00 vnt
9 Sraigtas Rigips "bitutė" 3,9x11mm	12,00 vnt
10 Plieniniai tvirtinimo elementai: kaiščiai	7,00 vnt
11 Sandarinimo juosta Rigips, plotis 30 mm	0,40 m
12 Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,75 kg
13 Siūlių armavimo juosta Rigips	1,20 m
14 Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10 kg
15 Mineralinė vata Isover ACOUSTIC arba STANDARD 35, 50 mm - pagal poreikį	1,00 m ²
16 Garo izoliacinė plėvelė Isover Vario Xtra - pagal poreikį	1,00 m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	Lubų aptaisymas Rigips 4.05.19		
Data	Projektavo	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		1:8	4.05.19