



### Techniniai parametrai

Techniniai parametrai				Pagrindiniai konstrukcijos elementai				
GARSO IZOLIACIJA*) Rw	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN**)	KONSTR. STORIS [mm]	KONSTR. SVORIS [kg/m <sup>2</sup> ]	GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ DANGA RIGIPS PRO (4PRO)	MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP CD60 ULTRASTIL		MAKSIMALUS ATSTUMAS TARP LAIKIKLIŲ x	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
					Laikantieji l	Pagrindiniai y		
[dB]					[mm]			
be papildomos apkrovos arba su papildoma apkrova, kurios degumo klasė A1 arba A2, svoris ≤ 16 kg/m <sup>2</sup>								
<b>30</b>	<b>EI 60<sub>1</sub></b>	<b>255</b>	<b>35</b>	3x12,5 mm Fire+, tipas DF arba Fire+ Hydro, tipas DFH2	<b>400</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	pagal poreikį

1) Atsparumo ugniai klasifikacija ITP Nr. NP-526.3.2/A/06.

\*) pagal LST EN ISO 717-1 standartą. Garso izoliacijos rodiklis lubų aptaisui, nevertinant perdangos plokštės ir su min. 40 mm mineralinės vatos užpildu.

\*\*) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

\*\*\*) Nevertinant mineralinės vatos svorio.

### Medžiagų išeiga 1m<sup>2</sup>

Medžiagos pavadinimas		Išeiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, storis 12,5 mm	3,00	m <sup>2</sup>
2	Profiliuotis Rigips CD 60 ULTRASTIL	3,90	m
3	Profiliuotis Rigips UD 30 ULTRASTIL	0,40	m
4	Pasukama Nonius tipo CD60 profiliuočių pakaba	2,10	vnt
5	Nonius tipo pakabos viršutinis elementas	2,10	vnt
6	Kryžminis CD 60 profiliuočių jungtukas	3,40	vnt
7	Išilginis CD 60 profiliuočių jungtukas	0,60	vnt
8	Sraigas Rigips TN 25, kas 400 mm	6,50	vnt
9	Sraigas Rigips TN 35, kas 400 mm	6,50	vnt
10	Sraigas Rigips TN 45, kas 150 mm	17,00	vnt
11	Plieniniai tvirtinimo elementai: kaiščiai	2,60	vnt
12	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,75	kg
13	Siūlių armavimo juosta Rigips	1,20	m
14	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10	kg
15	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC 50 mm - pagal poreikį	1,00	m <sup>2</sup>
16	Nonius tipo pakabos elementų fiksatorius	4,20	vnt
17	Sandarinimo juosta Rigips, plotis 30 mm	0,40	m



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	<b>Kabamosios lubos Rigips 4.10.19</b>		
Data	Projektavo	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		<b>1:8</b>	<b>4.10.19</b>