



Techniniai parametrai

Techniniai parametrai				Pagrindiniai konstrukcijos elementai				
GARSO IZOLIACIJA*) Rw	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ EN **)	KONSTR. STORIS	KONSTR. SVORIS ***)	GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ DANGA RIGIPS PRO (4PRO)	MAKSIMALUS ATSTUMAS TARF CD60 ULTRASTIL		MAKSIMALUS ATSTUMAS TARF LAIKIKLIŲ x	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
		[mm]	[kg/m ²]		Laikantieji	Pagrindiniai		
[dB]					[mm]			
be papildomos apkrovos arba su papildoma apkrova ≤ 10 kg/m ²								
30	EI 120 1)	270	50	2x15 mm Fire+, tipas DF arba DFH2 + 2x12,5 mm Fire+ tipas DF arba DFH2	300	700	600	Isover Acoustic 50 mm

1) Atsparumo ugniai klasifikacija Nr. LBC-059-K/09.

*) pagal LST EN ISO 717-1 standartą, Garso izoliacijos rodiklis lubų aptaisui, nevertinant perdangos plokštės ir su min. 40 mm mineralinės vatos užpildu.

**) EN - atsparumo ugniai klasė pagal EN 13501-2.

***) Nevertinant mineralinės vatos svorio.

Medžiagų išeiga 1m²

Medžiagos pavadinimas		Išeiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, 2x15mm	2,00	m ²
2	Gipskartonio plokštė RIGIPS Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, 2x12,5mm	2,00	m ²
3	Profiluotis Rigips CD60 ULTRASTIL	4,70	m
4	Profiluotis Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40	m
5	Pasukama Nonius tipo CD60 profiliuočių pakaba	2,30	vnt
6	Nonius tipo pakabos viršutinis elementas	2,30	vnt
7	Kryžminis CD 60 profiliuočių jungtukas	4,70	vnt
8	Išilginis CD 60 profiliuočių jungtukas	0,60	vnt
9	Sraigas Rigips TN 25, kas 400 mm	8,30	vnt
10	Sraigas Rigips TN 45, kas 400 mm	8,30	vnt
11	Sraigas Rigips TN 55, kas 400 mm	8,30	vnt
12	Sraigas Rigips TN 70, kas 150mm	21,80	vnt
13	Plieniniai tvirtinimo elementai: kaiščiai	2,70	vnt
14	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	1,00	kg
15	Siūlių armavimo juosta Rigips	1,20	m
16	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10	kg
17	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 50 mm - pagal poreikį	1,00	m ²
18	Nonius tipo pakabos elementų fiksatorius	4,50	vnt
19	Sandarinimo juosta Rigips, plotis 30 mm	0,40	m
20	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO Fire+ tipas DF plotis 100mm, min.storis 2x12,5mm	0,24	m



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	Kabamosios lubos Rigips 4.10.25		
Data	Projektavo	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		1:8	4.10.25