



Jungtis su siena

Techniniai parametrai

Techniniai parametrai

Techniniai parametrai			Pagrindiniai konstrukcijos elementai			
ATSPARUMO UGNIAI KLASE EN ⁺	MINIMALUS STORIS	SVORIS	GIPSO KARTONO PLOKŠTES RIGIPS PRO	MAKSIMALUS ATSTUMAI TARP PROFILIŲ CD60	MAKSIMALUS ATSTUMAI TARP PAKABŲ	MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS
	G	M		Laikantieji	x	
	[mm]	[kg/m ²]		[mm]		
-	40	13	1x12,5 mm tipas A arba Hydro tipas H2	500	1000	Isover Standard 35, 200mm

Medžiagų išeiga 1m²

Medžiagos pavadinimas		Išeiga
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A arba Hydro tipas H2, storis 12,5mm	1,00 m ²
2	Profiliuotis Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3	Profiliuotis Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4	CD60 profiliuočių 180 mm arba 250 mm ilgio pakaba prie medinių sijų tvirtinti	4,00 vnt
5	Išilginis CD60 profiliuočių jungtukas	0,60 vnt
6	Sraigčiai Rigips TN 25, kas 150mm	25,00 vnt
7	Sraigčiai Rigips TN 35	- vnt
8	Plieniniai tvirtinimo elementai: kaiščiai	1,00 vnt
9	Sraigčiai tvirtinti į medį (pakabų tvirtinimui)	8,00 vnt
10	Sandarinio juosta Rigips, plotis 30 mm	0,40 m
11	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,25 kg
12	Siūlių armavimo juosta Rigips	1,40 m
13	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10 kg
14	Mineralinė vata Isover STANDARD 35, storis min.200 mm	1,00 m ²
15	Garų izoliacinė plėvelė Isover Vario Xtra	1,00 m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai.
Mėnuolio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	Pastogės įrengimas Rigips 4.70.04 (be REI klasifikacijos)		
Data	Projektavo	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		1:10	4.70.04