



### Produkto pavadinimas

Gyproc Super – Gipsinis glaistas

### Produkto tipo aprašymas

Rišamasis dvejetainis paskirties glaistas, 3B tipas pagal EN 13963

### Produkto aprašymas

Gyproc Super – tai aukštos kokybės, greitai kietėjantis sausas gipsinis glaistas, skirtas gipskartonio plokščių siūlių užpildymui ir baigiamajam glaistymui. Glaistant gipskartonio plokščių siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams.

### Produkto naudojimas

Gyproc Super – tai ypatingos sudėties gipsinis glaistas. 0–5 mm storio sluoksnis visiškai sukietėja praėjus 2 valandoms. Trumpas glaisto kietėjimo laikas leidžia užglaistyti siūles tarp gipskartonio plokščių per vieną dieną, net jei reikia glaistyti dviem ar trimis sluoksniais.

### Montavimo instrukcijos

Kietėjimo laikas 45 min. Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  iki džiūvimo pabaigos.

Medžiagos tipas	Gipsas
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Medžiagos tipas, glaistas/tinkas	Cheminio rišimosi
Pakuotės dydis	25
Maksimali drėgmė	80%
Maksimalus sandėliavimo laikas	12 mėnesių
Laikymo sąlygos	Laikyti sausoje patalpoje. Atidarytą (pažeistą) įpakavimą reikia sandariai uždaryti ir sunaudoti 3 mėn. laikotarpyje.
ESD (DoP) numeris	Gyproc Super_LE_0613
Standartas	EN 13963