

# RIGIPS PROFINISH – POLIMERINIS GLAISTAS



## PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips ProFinish – Polimerinis glaistas

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Orinio džiūvimo apdailos glaistas, 2A tipas pagal EN 13963

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Tai viso paviršiaus glaistymui ir siūlių tarp gipskartonio plokščių užpildymui skirtas „klasikinis“ sausas gipsinis glaistas su kibumą stiprinančiais polimeriniais priedais. Glaistant siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams. Tinka įvairių paviršių (pvz., gipskartonio, tinko ar betono) paviršių glaistymui bei siūlių tarp gipskartonio plokščių užpildymui.

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELE

Medžiagos tipas	Gipsas
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Pakuotės/kibirėlio dydis	25
Maksimali drėgmė	0.8
Laikymo sąlygos	Laikyti sausoje patalpoje. Atidarytą (pažeistą) pakuotę reikia sandariai uždaryti ir sunaudoti 3 mėn. laikotarpyje.
„Activ'Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	Rigips ProFinish_LE_0613
Standartas	EN 13963

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Galima glaistyti tiek rankiniu, tiek mašininu (purškiant be oro) būdu.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Džiūvimo laikas > 12 valandų. Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  iki džiūvimo pabaigos.

## LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sausoje patalpoje. Atidarytą (pažeistą) pakuotę reikia sandariai uždaryti ir sunaudoti 3 mėn. laikotarpyje.